

# Imprimante de table performante B-FV4

## L'assistant idéal pour tous vos besoins d'impression

Nous avons conçu la gamme d'imprimantes Toshiba B-FV4 pour être l'assistant bureau idéal, suffisamment petite pour s'adapter aux espaces les plus réduits et toute la souplesse nécessaire pour s'intégrer dans n'importe quel environnement. Élégante mais robuste et puissante, avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 152 mm/sec, elle gère aisément les applications d'impression les plus exigeantes.

Entre l'impression thermique direct ou l'utilisation de films transfert thermique, choisissez simplement l'option qui convient le mieux à votre application.



### FONCTIONNALITÉS

- Économiques, compactes, élégantes et robustes
- Nombreuses interfaces en standard
- Capacités d'émulation
- Facilité d'utilisation et de maintenance
- Faible consommation d'énergie
- Ruban de 300 m
- Système de gestion des impressions (MPS)
- Pour tous les environnements et applications
- S'adapte aux espaces les plus réduits
- Gère aisément les applications d'impression les plus exigeantes

# Imprimante de table performante B-FV4

## L'assistant idéal pour tous vos besoins d'impression

	TOSHIBA B-FV4D		TOSHIBA B-FV4T	
	GS & COURRIER	MODÈLE TS	MODÈLE GS	MODÈLE TS
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
- Méthode d'impression	Thermique direct		Thermique direct et transfert thermique	
- Dimensions	184 (L) x 226 (P) x 166 (H) mm Modèles Etiquettes & Courrier LinerLess : 184 (L) x 226 (P) x 199 (H) mm		220 (L) x 279 (P) x 182 (H) mm	
- Poids	1.8 kg		2.4 Kg	
- Interface Utilisateur	x 2 LED (couleurs : vert, ambre, rouge)			
- Température/Humidité de fonctionnement	5 à 40°C (25 à 85% HR non condensée)			
- Alimentation	Adaptateur Secteur (60W)		Adaptateur Secteur (90W)	
<b>IMPRESSION</b>				
- Résolution	203dpi	300dpi	203dpi	300dpi
- Vitesse (max.)	jusqu'à 152.4 mm/s	jusqu'à 101.6 mm/s	jusqu'à 152.4 mm/s	jusqu'à 101.6 mm/s
- Vitesse (pré-décollage)	jusqu'à 76.2 mm/s			
- Largeur d'impression (max.)	108 mm	105.7 mm	108 mm	105.7 mm
- Longueur d'impression (max.)	995 mm	453.2 mm	995 mm	453.2 mm
- Longueur d'impression (pré-décollage max.)	Jusqu'à 152.4 mm en impression continue			
<b>RUBAN</b>				
- Largeur	-		40 à 110 mm	
- Longueur	-		300 m (ruban agréé Toshiba)	
<b>MÉDIA</b>				
- Alignement	Centré			
- Largeur Média (du support d'étiquettes)	25.4 à 118 mm			
- Epaisseur d'étiquette	0.06 à 0.19 mm			
- Type de média	En rouleau, en paravent, continu, étiquettes, prédécoupé, tickets			
- Diamètre interne rouleau	25.4 ou 38.1 mm (option : 76.2 mm)			
- Diamètre extérieur rouleau	Standard : 127.0 mm (max.), option : 203.2 mm (max.)			
<b>LOGICIEL &amp; CONNEXIONS</b>				
- Emulations	ZPL II (EPL 2, DPL & IPL à venir). (IPL - 203 dpi uniquement)			
- Pilotes d'impression	Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003			
- Interfaces	Type 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (sauf en Chine) Type 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps) Type 3: USB 2.0, IEEE1284 Modèles Courrier: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (max. 115,200 bps)			
<b>OPTIONS</b>				
Module de pré-décollage en standard sur le modèle courrier - Module Massicot pleine coupe* - module massicot coupe partielle** - Support média externe 203mm - I/F WLAN (802.11b/g)*** ou I/F Bluetooth ***				

\*n/a sur le modèle Etiquettes LinerLess \*\*n/a sur les modèles Etiquettes et Courrier LinerLess \*\*\*prochainement disponible

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour la mise à jour la plus récente.