

# IMPRIMANTES INDUSTRIELLES LA SÉRIE B-EX6

FLEXIBLES. DURABLES. FIABLES.

Des imprimantes Toshiba B-EX6 qui redéfinissent le marché de l'imprimante industrielle. Elles combinent les dernières technologies de pointe avec une fiabilité maximale et un coût d'usage réduit. Conception robuste et durable, fonctionnalités avancées, un large choix de modèles et d'options pour proposer la meilleure solution industrielle clé en main.



## CARACTÉRISTIQUES

- Les B-EX6 répondent aux besoins les plus exigeants d'impression en 160 mm de largeur jusqu'à la vitesse de 300 mm/sec.
- Une conception offrant le plus bas coût d'usage avec une durée de vie étendue de la tête d'impression.
- La fonction exclusive d'économie de ruban et des rubans de 800 m de longueur.
- Le capot en métal robuste a maintenant deux volets pour gagner de l'espace lors de l'ouverture, et de nouveaux menus utilisateur apportent encore davantage d'aide pour une utilisation plus facile et des coûts de maintenance réduits.
- Différents modèles permettent de répondre à tous les besoins possibles, en résolution à 200 ou 300 points au pouce, et en technologie de tête type « à plat » ou de type « Edge ». Vous pouvez donc choisir la meilleure solution en fonction de l'application ou selon les imprimantes déjà installées.



# IMPRIMANTES INDUSTRIELLES LA SÉRIE B-EX6

## FLEXIBLES. DURABLES. FIABLES.

	B-EX6T1	B-EX6T3
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
- Méthode d'impression	Thermique Direct / Transfert Thermique	
- Dimensions	331 (L) x 460 (P) x 310 (H) mm	
- Poids	20 kg	
- Interface Utilisateur	Graphique LCD, 2 x voyants LED, 10 touches	
- Température/Humidité de fonctionnement	5°C à 40°C (25 à 85% RH non condensée)	
- Alimentation	AC 100 à 240V, 50/60 Hz	
<b>IMPRESSION</b>		
- Résolution	203/305 dpi	
- Vitesse (max.)	76/127/203/254/305 mm/second	
- Tête d'impression	Tête Near edge	Tête à plat
- Largeur d'impression (max.)	160 mm	
- Longueur d'impression (max.)	1 490 mm	
<b>RUBAN</b>		
- Largeur	max. 170 mm	
- Longueur	max. 800 m	
<b>MÉDIA</b>		
- Alignement	Centré	
- Largeur Média (du support d'étiquettes)	50-165 mm	
- Épaisseur d'étiquette	0.13-0.17 mm	
- Type de média	En rouleau, en paravent accordéon	
- Diamètre interne rouleau	40-76.2 mm	
- Diamètre extérieur rouleau	200 mm	
<b>LOGICIEL &amp; CONNEXIONS</b>		
- Emulations	ZPL II	
- Pilotes d'impression	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)	
- Interfaces	USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC, RS232, Centronics, Wireless LAN, EX I/O	
<b>OPTIONS</b>		
	Massicot à disque, module de pré-décollage, guides paravent, RS232, Centronics, Wireless LAN, EX I/O, RFID	

Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Veuillez contacter un représentant pour la mise à jour la plus récente.